

# Comune di Sant'Agnello

Provincia di Napoli

pag. 1

## COMPUTO METRICO

( Prezzi tariffa OO.PP. Regione Campania )

**OGGETTO:**

Computo dei lavori per la realizzazione del nuovo impianto elettrico  
previsto nel progetto per la riqualificazione di Piazza Sant'Agnello -  
Revisione 2013

Comune di Sant'Agnello

**COMMITTENTE:**

Text

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 E.01.015.010 .a 31/07/2013	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Percorso corrugati e cavidotti per rete messa a terra e prima tratta distribuzione (dal quadro) Percorso corrugati e cavidotti seconda tratta distribuzione (aiuole) Percorso corrugati e cavidotti diramazioni verso i corpi illuminanti Percorso corrugati e cavidotti per interramento linea elettrica e telefonica in facciata Percorso corrugati e cavidotti per linea pubblica illuminazione		100,00 27,00 30,00  45,00 75,00	0,300 0,300 0,300  0,300 0,300	0,700 0,700 0,700  0,700 0,700	21,00 5,67 6,30  9,45 15,75		
	SOMMANO mc					58,17	6,63	385,67
2 E.01.050.020 .a 31/07/2013	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, ... izione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni Presso sede dello scavo Vedi voce n° 1 [mc 58.17]					58,17		
	SOMMANO mc					58,17	7,85	456,63
3 E.01.040.010 .a 31/07/2013	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi Dagli scavi per corrugati e cavidotti si esclude la pavim.					40,00		
	SOMMANO mc					40,00	3,12	124,80
4 E.01.050.010 .a 31/07/2013	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a qualsiasi ... molizione dei materiali. Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni Materiale di risulta in eccedenza non utilizzato per rinterro					16,00		
	SOMMANO mc					16,00	69,75	1'116,00
5 L.02.040.065 .a 31/07/2013	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm Diramazioni aiuole		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	4,87	243,50
6 L.02.040.065 .c 31/07/2013	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm Linea pali pubblica illuminazione Linea aiuole		50,00 40,00			50,00 40,00		
	SOMMANO m					90,00	6,11	549,90
	A R I P O R T A R E							2'876,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'876,50
7 L.02.040.065 .e 31/07/2013	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	9,04	180,80
8 L.02.040.065 .f 31/07/2013	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	11,33	226,60
9 E.03.010.010 .a 01/08/2013	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 Bauletto a protezione delle nuove linee		200,00	0,300	0,150	9,00		
	SOMMANO mc					9,00	165,45	1'489,05
10 L.02.010.012 .b 01/08/2013	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesco ... ri per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mm² Linea Lampioni Linea Statua Linea fari a parete Linea fari alberi Linea fari pavimento Linea illuminazione su palo		40,00 60,00 75,00 90,00 85,00 90,00			40,00 60,00 75,00 90,00 85,00 90,00		
	SOMMANO m					440,00	2,77	1'218,80
11 L.02.010.040 .d 01/08/2013	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva ... iportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x6 mm²		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	3,51	140,40
12 L.02.010.050 .e 01/08/2013	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva ... tare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x10 mm² Linea elettrica interrata presso facciata fabbricato - Dorsale Principale - Stacchi negozi h=4mt	6,00	45,00 4,00			45,00 24,00		
	SOMMANO m					69,00	5,59	385,71
13 R.02.030.010	Esecuzione di tracce in muratura di mattoni pieni o tufo, eseguite a mano, compresi la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del							
	A RIPORTARE							6'517,86



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'517,86
b 01/08/2013	materiale di risulta al luogo di deposito provvis ... io, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità Larghezza da 5 a 10 cm Linea fari su facciata Linee a servizio negozi h=4mt	6,00	4,50 0,40	5,000 5,000		22,50 12,00		
	SOMMANO mq/cm					34,50	20,83	718,64
14 IE-NP-001 01/08/2013	Fornitura e posa in opera di proiettore per illuminazione di esterni costruito in fusione di alluminio tipo iGuzzini "GLIM CUBE". Apparecchio di illuminazione a parete e soffitto, ... viti utilizzate sono in acciaio inox A2. Il prodotto viene fornito completo di lampada. Potenza della sorgente 3,5 W.					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	417,19	2'920,33
15 IE-NP-002 01/08/2013	Fornitura e posa in opera di proiettore tipo iGuzzini "Miniwoody" finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED Warm White (3100K), ottica spot. Costituito da vano ottico e base ... eso tra 6.5 e 11 mm. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Completo di lampada. Potenza sorgente 14W.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	796,98	3'187,92
16 IE-NP-003 01/08/2013	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per esterni tipo iGuzzini "WOW" con ottica asimmetrica luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con led d ... aio inox. Potenza sorgente 53W. Inclusa la fornitura e posa di apposita staffa per attacco ad applique in ferro zincato. Fari su facciata					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1'548,68	9'292,08
17 IE-NP-004 01/08/2013	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione tipo iGuzzini "LINEALUCE" a luce diretta e finalizzato all'impiego di sorgenti LED. Monocromatico completo di piastra mul ... box in materiale termoplastico solidale al vano. Tutte le viti esterne sono in acciaio inox A2. Potenza sorgente 32W.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	1'679,73	5'039,19
18 IE-NP-005 01/08/2013	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione da pavimento, finalizzato all'impiego di sorgenti Led bianchi Warm White (3100K) tipo iGuzzini "LIGHT - UP WALK" Fornito d ... ad un carico statico di 2500Kg. Tutte le viterie esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Potenza sorgente 3,5W					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	391,88	1'175,64
19 IE-NP-006 01/08/2013	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione da terra finalizzato all'impiego di sorgenti LED. tipo iGuzzini "LIGHT-UP LIGHT" Monocromatico con circuito 12x1W LED Warm ... nero (ordinabile separatamente). L'insieme cornice, vetro, vano ottico e controscassa garantisce. Potenza sorgente 6,2W.					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	991,07	11'892,84
	A R I P O R T A R E							40'744,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'744,50
20 IE-NP-007 01/08/2013	Fornitura e posa in opera di sistema per l'illuminazione stradale, tipo Neri o che comunque garantisca la continuità stilistica dell'impianto esistente. L'apparecchio illuminante s ... e quant'altro necessario a fornire l'intero sistema perfettamente posto in opera secondo la regola d'arte e funzionante.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	3'992,75	11'978,25
21 L.05.010.085 .d 01/08/2013	Collettore di terra in bandella di rame, fornito e posto in opera, installato a vista su isolatori Sezione 30x4 mm		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	39,91	39,91
22 L.05.010.010 .d 01/08/2013	Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa dimorsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mm²		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	5,59	559,00
23 L.05.020.010 .a 01/08/2013	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m		4,00			4,00		
	SOMMANO cad					4,00	84,18	336,72
24 U.04.020.010 .c 01/08/2013	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... lcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm Pozzetto di distribuzione Pozzetto rete M. a T.					16,00 4,00		
	SOMMANO cad					20,00	43,84	876,80
25 L.01.070.040 .i 01/08/2013	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400V a.c.; Ten ... nto elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; "In"(Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	85,55	85,55
26 L.02.015.066 .a 01/08/2013	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristi ... aratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I'm x A 2P; In=o< 32A; 2m; A; 0,03					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	77,75	233,25
27 L.01.070.070 .b	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V ... i nominali;							
	A R I P O R T A R E							54'853,98

