Piano Terra
scala 1:100



Piano Primo
scala 1:100



LEGENDA

INTERVENTI DI PROGETTO
(da realizzare con fondi Poin 2007–2013)

	Tubazioni per scarichi condense in corrugati posizionati entro canaline a parete o entro velette in cartongesso
	Circolatori per consentire lo scarico delle condense dalle unità interne
	Immissioni delle tubazioni di scarico delle condense negli scarichi all'interno dei bagni

SEZIONI INTERNA MODELLO A PARETE con le seguenti caratteristiche tecniche : – Capacità di raffreddamento 2,8 kW – Capacità di riscaldamento 3,2 kW – Potenza assorbita in Raffr. 28 W – Portata aria 510/360 mc/h (alta/bassa velocità) – Pressione sonora 33/26 dB(A) (alta/media/bassa velocità) – Dimensioni (A x L x P) 275 x 790 x 208 mm – MODELLO MMK-AP0092H – MARCA TOSHIBA — V1

SEZIONI INTERNA MODELLO A PARETE con le seguenti caratteristiche tecniche : – Capacità di raffreddamento 2,5 kW – Capacità di riscaldamento 2,8 kW – Potenza assorbita in Raffr. 20 W – Potenza assorbita in Risc. 30 W – Portata aria 510/330 mc/h (alta/bassa velocità) – Dimensioni (A x L x P) 290 x 795 x 238 mm – MODELLO FTA25JV – MARCA DAIKIN o simlare — V2

SEZIONI INTERNA MODELLO A PARETE con le seguenti caratteristiche tecniche : – Capacità di raffreddamento 4,5 kW – Capacità di riscaldamento 5,0 kW – Potenza assorbita in Raffr. 20 W – Potenza assorbita in Risc. 20 W – Portata aria 720/540 mc/h (alta/bassa velocità) – Dimensioni (A x L x P) 290 x 795 x 238 mm – MODELLO FAA50P – MARCA DAIKIN o simlare — V3

SEZIONI INTERNA MODELLO A PARETE con le seguenti caratteristiche tecniche : – Capacità di raffreddamento 5,6 kW – Capacità di riscaldamento 6,3 kW – Potenza assorbita in Raffr. 30 W – Potenza assorbita in Risc. 30 W – Portata aria 900/720 mc/h (alta/bassa velocità) – Dimensioni (A x L x P) 290 x 795 x 238 mm – MODELLO FAA60P – MARCA DAIKIN o simlare — V4

SEZIONI INTERNA MODELLO A PARETE con le seguenti caratteristiche tecniche : – Capacità di raffreddamento 5,0 kW – Capacità di riscaldamento 5,6 kW – Potenza assorbita in Raffr. 37 W – Potenza assorbita in Risc. 37 W – Portata aria 840/660/540 mc/h (alta/media/bassa velocità) – Dimensioni (A x L x P) 275 x 790 x 208 mm – MODELLO MMK-AP0152H – MARCA TOSHIBA — V5

SEZIONI INTERNA MODELLO A PARETE con le seguenti caratteristiche tecniche : – Capacità di raffreddamento 7,1 kW – Capacità di riscaldamento 8,0 kW – Potenza assorbita in Raffr. 50 W – Potenza assorbita in Risc. 50 W – Portata aria 1020/840/660 mc/h (alta/media/bassa velocità) – Dimensioni (A x L x P) 290 x 795 x 238 mm – MODELLO FAA60P – MARCA DAIKIN o simlare — M1

SEZIONI INTERNA MODELLO A PARETE con le seguenti caratteristiche tecniche : – Capacità di raffreddamento 3,5 kW – Capacità di riscaldamento 4,0 kW – Potenza assorbita in Raffr. 37 W – Potenza assorbita in Risc. 62 W – Dimensioni (A x L x P) 289 x 900 x 215 mm – MODELLO FTX35K – MARCA DAIKIN o simlare — M2

SEZIONI INTERNA MODELLO A PARETE con le seguenti caratteristiche tecniche : – Capacità di raffreddamento 5,0 kW – Capacità di riscaldamento 5,5 kW – Potenza assorbita in Raffr. 37 W – Potenza assorbita in Risc. 37 W – Dimensioni (A x L x P) 289 x 780 x 215 mm – MODELLO FTX50K – MARCA DAIKIN o simlare — M3

INTERVENTI DI PROGETTO
(realizzati con fondi dell'Amministrazione)

SEZIONI INTERNA MODELLO A PARETE con le seguenti caratteristiche tecniche : – Capacità di raffreddamento 2,8 kW – Capacità di riscaldamento 3,2 kW – Potenza assorbita in Raffr. 19 W – Portata aria 510/360 mc/h (alta/bassa velocità) – Pressione sonora 33/26 dB(A) (alta/bassa velocità) – Dimensioni (A x L x P) 275 x 790 x 208 mm – MODELLO MMK-AP0092H – MARCA TOSHIBA — U1

SEZIONI INTERNA MODELLO A PARETE con le seguenti caratteristiche tecniche : – Capacità di raffreddamento 5,6 kW – Capacità di riscaldamento 6,0 kW – Potenza assorbita in Raffr. 30 W – Portata aria 540/360 mc/h (alta/bassa velocità) – Pressione sonora 37/29 dB(A) (alta/bassa velocità) – Dimensioni (A x L x P) 275 x 790 x 208 mm – MODELLO MMK-AP0152H – MARCA TOSHIBA — U3

SEZIONI INTERNA MODELLO A SOFFITTO con le seguenti caratteristiche tecniche : – Capacità di raffreddamento 4,5 kW – Capacità di riscaldamento 5,0 kW – Potenza assorbita in Raffr. 7,41 kW – Portata aria 840/660/540 mc/h (alta/media/bassa velocità) – Pressione sonora 41/36/33 dB(A) (alta/media/bassa velocità) – Dimensioni (A x L x P) 320 x 1050 x 228 mm – MODELLO MMC-AP0153H – MARCA TOSHIBA — U4

SEZIONE ESTERNA con le seguenti caratteristiche tecniche : – Capacità di raffreddamento 28 kW – Capacità di riscaldamento 31,5 kW – Potenza assorbita in Raffr. 7,41 kW – Potenza assorbita in Risc. 7,50 kW – Portata aria 10500 mc/h – Pressione sonora 58 dB(A) – Dimensioni (A x L x P) 1800 x 990 x 780 mm – MODELLO MMY-MAP1004HT8-E – MARCA TOSHIBA — U5

Piano Secondo
scala 1:100



Piano Sottotetto
scala 1:100



SCALA 1:100 METRI

COMUNE DI SANT'AGNELLO
PROVINCIA DI NAPOLI

Lavoro
POIN Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013
"Lavori di efficientamento energetico della Casa Comunale e annessa Scuola Media Statale A. Gemelli."

Fase
PROGETTO ESECUTIVO

Settore
PROGETTO – IMPIANTI

Titolo
Interventi di ristrutturazione e sostituzione impianti di riscaldamento e raffrescamento – Tav. 3 di 4

	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
A	APRILE 2014	EMISSIONE	AR	GDM	ADM

Codifica elaborato: 0214PESG12A

Data	07.04.2014	Scale	1:100
Committente	COMUNE DI SANT'AGNELLO	Progettista	Ing. Andrea De Maio

Tavola n. **SG.12**

DOTT. ING. DE MAIO ANDREA ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE COL N. 13434

STUDIO TECNICO DE MAIO – VIA F.S. CIAMPA 18 – S.AGNELLO (NA)
Tel./Fax 081.532.3064 – e-mail: studio.demaio@virgilio.it

DISEGNO ELABORATO CON SISTEMA CAD
COLORE 10-255 | SP 1 = SPESSORE | 9 0,00 NON IN USO | 8 0,10 | WHITE 0,25 | MAG. 0,40 | BLUE 0,53 | CYAN 0,65 | GREEN 0,70 | YELL 0,90 | RED 0,35